

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1 KNNR 1 0202- d.1 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 0.61*(21+90+43)	m3			
		m3		93.940	
2 KNNR 6 0103- d.1 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 154	m2		RAZEM	93.940
		m2		154.000	
2		Podbudowy		RAZEM	154.000
3 KNNR 6 0111- d.2 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm 154	m2			
		m2		154.000	
4 KNNR 6 0111- d.2 02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm= 5,0MPa, warstwa gr.15 cm 154	m2		RAZEM	154.000
		m2		154.000	
5 KNNR 6 0109- d.2 03	Podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą - podbudowa z chudego betonu 154	m2		RAZEM	154.000
		m2		154.000	
3		Krawężniki		RAZEM	154.000
6 KNNR 6 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 36.60	m			
		m		36.600	
7 KNNR 6 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 11.80	m		RAZEM	36.600
		m		11.800	
8 KNNR 6 0403- d.3 03	Krawężniki betonowe na płask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 6.05	m		RAZEM	11.800
		m		6.050	
4		Nawierzchnie		RAZEM	6.050
9 KNNR 6 0502- d.4 03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce grysowej - nawierzchnia układana częściowo z kostki brukowej z odzysku 111	m2			
		m2		111.000	
10 KNNR 6 0502- d.4 04	Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 43	m2		RAZEM	111.000
		m2		43.000	
5		Roboty wykończeniowe		RAZEM	43.000
11 KNNR 6 0705- d.5 07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie - miejsce postojowe dla niepełnosprawnych 0.76	m2			
		m2		0.760	
6		Opaski i chodnik		RAZEM	0.760
12 KNNR 1 0301- d.6 02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) chodnik przed wejściem 76*0.20	m3			
		m3		15.200	
13 KNNR 6 0103- d.6 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 76	m2		RAZEM	15.200
		m2		76.000	
14 KNNR 6 0111- d.6 01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.10 cm opaska 76	m2		RAZEM	76.000
		m2		76.000	
15 KNNR 6 0404- d.6 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 63	m		RAZEM	76.000
		m		63.000	
16 KNNR 6 0502- d.6 02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 76	m2		RAZEM	63.000
		m2		76.000	
				RAZEM	76.000